

# INSULIT 3+

*polyethyleenschuim  
met gesloten celstructuur*



Insulit 3+ is een goede tussenweg tussen kwaliteitsproducten en besparing voor het verwezenlijken van uw zwevende chape. Het behoort tot de akoestische categorie 2a en biedt dus al goede resultaten tegen contactgeluiden.

## Voordelen:

- Verminderde dikte van de afwerkvloer
- Licht gewicht en op rol = korte montagetijd
- WTCB verslag = waarborg voor de resultaten
- Snel en gemakkelijk snijdbaar met een Stanley
- Gesloten cellen = rotvrij en bestand tegen vocht
- Beantwoordt aan de NBN S01 400 = categorie 2a
- Piramidale structuur = hoge akoestische technologie
- Speciale tape voor overlappingsen bij iedere rol = vaste overlapping
- Fysisch vertakt polyethyleen = waarborg voor een blijvende doeltreffendheid
- Soepel en stevig = mof, omtrek en opzetten bij de plint met hetzelfde product

## Specificaties :

- Dikte\* 3,5 mm
- Structuur piramidaal
- Kleur licht blauw
- Materiaal polyolefine
- Kwaliteit fysisch vertakt
- $\lambda$  waarde 0,035 W/mk
- Waterabsorptie\* 1,1 %
- Samendrukking\* 10 % bij 2KPa
- Verlenging\* 80 %
- Categorie 2a
- WTCB verslag DE631X817
- Rol 50 m x 1,05 m

\*Tolerantie : 10 %

